

SIEMENS

Hoja de medición y de datos MICROMASTER 440



Figura similar

Datos de pedido 6SE6440-2UD15-5AA1

Número de pedido del cliente :
Nº. de pedido Siemens :
Número de oferta :
Nota :
Nº. de ítem :
Número de envío :
Proyecto :

Datos asignados	Datos técnicos generales
Entrada	Factor de potencia λ0,95
Número de fases3 AC	Rendimiento η0,96
Tensión de red380 ... 480 V ±10 %	Condiciones ambientales
Frecuencia de red47 ... 63 Hz	RefrigeraciónVentilador
Intensidad asignada (HO)2,80 A	Temperatura ambiente
Salida	Funcionamiento (HO)-10 ... 50 °C
Número de fases3 AC	Transporte-40 ... 70 °C
Tensión asignada480 V	Almacenaje-40 ... 70 °C
Potencia asignada (HO)0,55 kW / 0,75 hp	
Intensidad asignada (HO)1,70 A	
Frecuencia de pulsación4000 Hz	
Frec. de salida con regulación por U/f0 ... 650 Hz	

En cumplimiento de la normativa legal, existe una limitación a 550 Hz en producción.

Capacidad de sobrecarga

High Overload (HO)

150 % de intensidad de salida durante 60 s, seguida por 100 % de intensidad de salida durante 240 s durante un tiempo de ciclo de 300 s

SIEMENS

Hoja de medición y de datos MICROMASTER 440



Figura similar

Datos de pedido 6SE6440-2UD15-5AA1

Datos mecánicos		Conexiones	
Grado de protección	IP20 / UL open type	Lado del motor	
Tamaño	FSA	Sección de conector	2,50 mm²
Peso neto	1,30 kg		
Anchura	73,0 mm		
Altura	173,0 mm		
Profundidad	149,0 mm		

Entradas / salidas	
Entradas digitales estándar	
Número	6
Salida a relé	
Número	3
Entradas analógicas	
Número	2
Salidas analógicas	
Número	2
Interfaz PTC/ KTY	
Número	1