



Figura similar

Datos de pedido

6SE6440-2UE27-5CA1

Número de pedido del cliente :

Nº. de pedido Siemens :

Número de oferta :

Nota :

Nº. de ítem :

Número de envío :

Proyecto :

Datos asignados

Entrada

Número de fases	3 AC
Tensión de red	500 ... 600 V ± 10 %
Frecuencia de red	47 ... 63 Hz
Intensidad asignada (LO)	18,10 A
Intensidad asignada (HO)	14,40 A

Salida

Número de fases	3 AC
Tensión asignada	600 V
Potencia asignada (LO)	11,00 kW / 15,00 hp
Potencia asignada (HO)	7,50 kW / 10,00 hp
Intensidad asignada (LO)	17,00 A
Intensidad asignada (HO)	11,00 A
Frecuencia de pulsación	4000 Hz
Frec. de salida con regulación por U/f	0 ... 650 Hz

En cumplimiento de la normativa legal, existe una limitación a 550 Hz en producción.

Datos técnicos generales

Factor de potencia λ 0,95Rendimiento η 0,96

Condiciones ambientales

Refrigeración Ventilador

Temperatura ambiente

Funcionamiento (LO) -10 ... 40 °C

Funcionamiento (HO) -10 ... 50 °C

Transporte -40 ... 70 °C

Almacenaje -40 ... 70 °C

Capacidad de sobrecarga

Low Overload (LO)

140 % de intensidad de salida durante 3 s, followed by 110 % de intensidad de salida durante 57 s seguida por 100 % de Intensidad de salida durante 240 s durante un tiempo de ciclo de 300 s

High Overload (HO)

150 % de intensidad de salida durante 60 s, seguida por 100 % de intensidad de salida durante 240 s durante un tiempo de ciclo de 300 s

SIEMENS

Hoja de medición y de datos MICROMASTER 440

Datos de pedido

6SE6440-2UE27-5CA1



Figura similar

Datos mecánicos	Conexiones																
<table><tr><td>Grado de protección</td><td>IP20 / UL open type</td></tr><tr><td>Tamaño</td><td>FSC</td></tr><tr><td>Peso neto</td><td>5,50 kg</td></tr><tr><td>Anchura</td><td>185,0 mm</td></tr><tr><td>Altura</td><td>245,0 mm</td></tr><tr><td>Profundidad</td><td>195,0 mm</td></tr></table>	Grado de protección	IP20 / UL open type	Tamaño	FSC	Peso neto	5,50 kg	Anchura	185,0 mm	Altura	245,0 mm	Profundidad	195,0 mm	<table><tr><td>Lado del motor</td><td></td></tr><tr><td>Sección de conector</td><td>10,00 mm²</td></tr></table>	Lado del motor		Sección de conector	10,00 mm²
Grado de protección	IP20 / UL open type																
Tamaño	FSC																
Peso neto	5,50 kg																
Anchura	185,0 mm																
Altura	245,0 mm																
Profundidad	195,0 mm																
Lado del motor																	
Sección de conector	10,00 mm²																
Entradas / salidas																	
Entradas digitales estándar																	
Número	6																
Salida a relé																	
Número	3																
Entradas analógicas																	
Número	2																
Salidas analógicas																	
Número	2																
Interfaz PTC/ KTY																	
Número	1																