

Hoja de características del producto

Especificaciones



KNX - Fuente de alimentación KNX carril DIN 640 mA

MTN684064

Principal

Gama de producto	KNX
Tipo de producto o componente	Alimentación
tipo de bus	KNX
Información adicional	Con estrangulador integrado

Baterías y tiempo de autonomía

total number of 18 mm modules	4
Soporte de montaje	Interruptor de puerta
Frecuencia de red	50...60 Hz
Señalizaciones en local	LED

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,200 cm
Paquete 1 Ancho	13,700 cm
Paquete 1 Longitud	16,000 cm
Paquete 1 Peso	314,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	20,100 cm
Paquete 2 Ancho	30,700 cm
Paquete 2 Longitud	40,200 cm
Paquete 2 Peso	3,524 kg

Información logística

Pais de Origen	LV
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huela ambiental	
Información medioambiental	Perfil ambiental del producto
Use Better	
Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Use Again	
Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	No
WEEE	 El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura