

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Termostato S.(Na Vent.) Azul (°C)

NSYCCOTH0

Principal

Gama	ClimaSys
Nombre del Producto	ClimaSys CC
Tipo de Producto o Componente	Termostato sencillo
rango de ajuste de temperatura	0...60 °C
información mostrada	Temperatura en °C

Complementario

tensión de entrada	250 V
tipo de sensor	Bimetálico
tipo y composición de contactos	No
Resistencia de los contactos	10 mOhm
vida de servicio en ciclos	100000 Ciclos
capacidad de conmutación máxima	2 A 120...250 V AC inductivo fp: 0,6 10 A 250 V AC resistivo 15 A 120 V AC resistivo 30 W DC
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	4 terminales, capacid sujeción: 2,5 mm²
tipo de montaje	Enganchado
altura	Externo: 68 mm
Anchura	Externo: 33 mm
Profundidad	Externo : 44 mm
peso del producto	40 g
Ubicación de Montaje	Carril DIN de 35 mm En placa de montaje Traviesas Montante vertical Spacial
temperatura ambiente de funcionamiento	-20...80 °C
Grado de Protección IP	IP20
histéresis	7 K +/- 0.4K
número de salidas	1 función de ventilación
Material	PC
Color	Gris claro
resistencia a las llamas	Autoextinguible acorde a UL94 (material V0)
Certificaciones de Producto	UL

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,000 cm
Paquete 1 Ancho	4,500 cm
Paquete 1 Longitud	8,000 cm
Paquete 1 Peso	84,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	100
Paquete 2 Altura	24,000 cm
Paquete 2 Ancho	33,000 cm
Paquete 2 Longitud	41,000 cm
Paquete 2 Peso	8,400 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	3600
Paquete 3 Altura	166,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	315,000 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Número SCIP	3452f1a3-f13d-4adf-84ba-2572bcc8e35c
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	No