


Hoja de características del producto

Especificaciones



Placa de montaje de acero galvanizado. Dimensiones 600X400

NSYMM64

Principal

Gama	PanelSeT
Accesorio / categoría de repuesto	Accesorio de montaje
Tipo de producto o componente	Placa de montaje
Función	Multiuso
para dimensiones nominales de envolvente	- H: 600 mm W: 400 mm H: 400 mm W: 600 mm
Lugar de montaje	Fijación directa en pernos Soporte desplazable
Descripción de la placa de montaje	Plano
Compatibilidad de gama	PanelSeT S3D PanelSeT CRN PanelSeT PLM PLM
Cantidad por juego	Juego de 1
Material	acero galvanizado

Complementario

modo de fijación	Atornillado en pernos - tipo de tornillo M8 Mediante elemento de fijación
carga permanente admisible	90 kg
Altura	550 mm
Anchura	350 mm
Grosor	1,8 mm
peso del producto	2,86 kg
particularidad de variante	Instalación en armarios con dimensiones invertidas

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	0,400 cm
Paquete 1 Ancho	35,000 cm
Paquete 1 Longitud	55,000 cm
Peso del empaque (Lbs)	2,800 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	140

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Paquete 2 Altura	37,000 cm
Paquete 2 Ancho	80,000 cm
Paquete 2 Longitud	120,000 cm
Paquete 2 Peso	410,000 kg

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	29 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	15 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	6 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	8 kg CO2 eq.
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Conforme
Reglamento REACH	La referencia no contiene SVHC
Sin PVC	Sí
Sin silicona	Sí

Use Longer

 Extensión de vida útil	
Repare	No

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Potencial de reciclado, en %	98
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	Sí