

Hoja de características del producto

Especificaciones



PanelSeT S3X armario mural de acero inoxidable 304L, acabado Scotch Brite®, H600xA400xP200 mm.

NSYS3X6420

Principal

Gama	Spacial
Nombre del producto	Spacial S3SEX
enclosure type	Multiuso
category	Armario compacto
nominal height	600 mm
nominal width	400 mm
nominal depth	200 mm
product installation	Montaje mural
Composición del dispositivo	1 cuerpo 1 puerta 2 cierre puerta 2 perfil vertical perforado puerta

Complementario

tipo de cuerpo	Cuerpo de una sola pieza, estructura en forma de cruz Carril frontal con forma de canalón
tipo de puerta	Ciego
número de puertas	Cara frontal 1 puertas
apertura de puerta	Reversible - tipo de cable: 120 °)
tipo de cierre	Cierre de 2 puntos, doble barra de 3 mm
Descripción de la placa de montaje	Sin placa de montaje
tipo de placa pasacables	Sin placa pasacables
Accesibilidad para funcionamiento	Frontal
piezas extraíbles	Puerta mediante bisagras
Material	Cuerpo y puerta acero inoxidable 304L Cierre zamak Bisagra acero inoxidable
acabado de superficie	Cuerpo y puerta cepillado Scotch-Brite® Cierre Cromo plateado
peso del producto	9,446 kg

Entorno

Normas	IEC 62208 UL CUL
--------	------------------------

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Certificaciones del producto	UL 508 tipo A CAN/CSA 22
Grado de protección IP	IP66 acorde a IEC 60529
Grado de protección IK	IK10 acorde a IEC 62262
Característica medioambiental	Higiene específica Corrosivo

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	21,500 cm
Paquete 1 Ancho	41,000 cm
Paquete 1 Longitud	61,000 cm
Peso del empaque (Lbs)	9,446 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAM
Número de unidades en el paquete 2	30
Paquete 2 Altura	198,000 cm
Paquete 2 Ancho	100,000 cm
Paquete 2 Longitud	120,000 cm
Paquete 2 Peso	307,000 kg

Información Logística

País de Origen	BG
----------------	----

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	140 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	96 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	19 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0.5 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	25 kg CO2 eq.
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Número SCIP	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Directiva RoHS de la UE	Conforme
Reglamento REACH	La referencia no contiene SVHC
Sin PVC	Sí
Sin silicona	Sí

Use Longer

 Extensión de vida útil	
Repare	No

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	Sí